



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

INOX



FVA30.1 WD



FVA65.2 WDM S

FVA65.3 WDM S



FVA75.2 WDB

FVA75.3 WDB

Code	Modèle	Désignation	Cuve (l)	Moteurs (n.)	Débit d'air (l/s)	Dépression (kPa)	Puissance max (W)	Kit d'accessoires (Ø mm)	Préco (h/jour)
109872	FV A30.1 WD	Utilisation intensive avec moteur 2 étages basse vitesse polyvalent	30	1	54	22	1200	37	4/6
109875	FV A65.2 WDM S	Utilisation intensive avec 2 moteurs de 2 étages basse vitesse, dédié aux métiers du nettoyage, polyvalent pour tous secteurs, avec tuyau de vidange	66,5	2	108	22	2400	40	4/6
109879	FV A65.3 WDM S	Utilisation intensive avec 3 moteurs de 2 étages basse vitesse, dédié aux métiers du nettoyage, polyvalent pour tous secteurs, avec tuyau de vidange	66,5	3	160	22	3600	40	4/6
109910	FV A75.2 WDB	Utilisation intensive avec 2 moteurs de 2 étages basse vitesse avec chariot basculant pour une vidange facile	75	2	108	22	2400	40	4/6
109908	FV A75.3 WDB	Utilisation intensive avec 3 moteurs de 2 étages basse vitesse avec chariot basculant pour une vidange facile	75	3	160	22	3600	40	4/6

Les accessoires en diamètre 37 mm son dotés d'un suceur poussière pédale à 2 positions (sols durs et sols textiles) et d'un suceur eau de 280 mm de large.
Les accessoires en diamètre 40 mm son dotés de suceurs sols larges 380 mm) pour l'aspiration de grandes surfaces et pour l'aspiration des gros déchets.

P: Cuve en plastique
A: Cuve en acier

WD: Aspirateurs eau et poussières
M: Market
B: Chariot basculant
S: Tuyau de vidange