

# BALAYEUSES



**FSM**



**FSW5Bt**



**FSRB**



**FSR7**



**FS800B**



**FS80B**

MANUELLE									
Code	Modèle	Désignation	Alimentation	Autonomie max (jusqu'à h)	Capacité récupération (l)	Largeur balai central / total (mm)	Nettoyage filtre	Traction (V)	Rendement Théorique (m <sup>2</sup> /h)
108660	<b>FSM</b>	Balayeuse manuelle 650 mm	-	-	40	460 / 650	-	manuelle	500
A BATTERIE ACCOMPAGNEE / AUTOPORTEE									
111002	<b>FSW5 Bt Li-ion</b>	Balayeuse tractée, structure métal pour applications dans des environnements collectifs et industriels	Batterie Li-ion (1) + chargeur embarqué	2	50	500 / 650	3,5 m <sup>2</sup> secoueur mécanique	semi-aut. 12	2600
111125	<b>FSW5 Bt</b>		Batteries Humides (1) + chargeur embarqué						
110222	<b>FSR B</b>	La FSR est indiquée pour le nettoyage d'espaces intérieurs jusqu'à 8 000 m <sup>2</sup> . Avec 2 balais latéraux	Batteries Gel (2) + chargeur embarqué	4	65	600 / 1000	3,2 m <sup>2</sup> secoueur électrique	aut. 24	4500
900002	<b>HPB 220/720</b>	HP 220/720 SP95 honda 6,5 CV, flexible 15 m, lance pour collectivité, garage et bâtiment	Honda 6,5 CV	180	720	15	o	o	4
900003	<b>HPB 280/900</b>	HP 280/900 SP95 flexible 15 m, lance pour agriculture, bâtiment	Honda 13 CV	280	900	15	o	o	4 / 6
900004	<b>HPB 280/1000</b>	HP 280/1000 SP95 flexible 15 m, lance pour agricole, industrie, bâtiment	Honda 13 CV	280	960	15	o	o	8